

CI6



Referencia: 038540
EAN-13: 3439510385401
Marca: SPIT

Designación: CLAVOS CI 6-70

- Clavo a pólvora para aislamiento especialmente desarrollado para aislante rígido sobre hormigón.
- Tête d. 60mm
- Tête granitée pour une meilleure accroche de l'enduit
- Capuchon clipsable pour éviter les ponts thermiques
- 5 fois plus rapide qu'une fixa



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento rígido con clavos premontados

PROMESA DEL PRODUCTO

Instalación rápida y sencilla

VENTAJAS

Clavo a pólvora para aislamiento especialmente desarrollado para aislante rígido sobre hormigón.

Tête d. 60mm

Tête granitée pour une meilleure accroche de l'enduit

Capuchon clipsable pour éviter les ponts thermiques

5 fois plus rapide qu'une fixa

APLICACIONES

Capa EPS de fijación en un sistema SATE

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

Designación	CLAVOS CI 6-70
Longitud de fijación	70 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	70 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.3 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	75 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	90 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.13 kN
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado
Longitud (mm)	70 mm
Material del tornillo de anclaje	Acero
Espesor mín. pieza a fijar (mm)	70 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	PIN PAT CI 6 SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---