

PULSA 800P



3 439510 183410 >

Referencia: 018341
EAN-13: 3439510183410
Marca: SPIT

Designación: SPIT PULSA 800 P EN MALETÍN

- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
- Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
- Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
- Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
- Start & Go permite 3000 disparos por carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

VENTAJAS

Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
Start & Go permite 3000 disparos por carga
Mejor protección contra el polvo: reduce la necesidad de mantenimiento
Batería de litio de carga rápida

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Fijación para perfilería metálica para cartón yeso
Fijaciones suspendidas, para suelos y paredes en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero
Fijación de malla metálica en hormigón mediante arandela metálica de 25 mm y porta arandelas magnético

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Acero
Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

Características

| | |
|--|-----------------------------|
| Designación | SPIT PULSA 800 P EN MALETÍN |
| Autonomía cartucho de gas | 500 Tiros |
| Longitud del clavo | 15-40 mm |
| Peso (EPTA) | 3.7 kg |
| Tipo de montaje | Puntas |
| Vibraciones (EN60745) | 4.5 m/s ² |
| Tiempo de carga | 90 Min. |
| Capacidad de la batería | 2.2 Ah |
| Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m | 96 dB(A) |
| Capacidad del cargador (clavos) | 20 fijación(s) |
| Peso de la batería | 0.076 kg |
| Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak | 135 dB(C) |
| Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv | 4.1 m/s ² |
| Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo) | 2 fijación(s) |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C...+49 °C |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 3,70 |
| Largo artículo (cm) | 38.5 |
| Ancho artículo (cm) | 30.9 |
| Alto artículo (cm) | 11.4 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 7,75 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 51,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,70 |
| Presentación | Maletín plástico |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 31/12/2021 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | TOOL PULSA 800P SPIT MAN MAN 01.pdf |
| pdf | TOOL PULSA 800P SPIT EXV EXV.pdf |
| pdf | MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR EN 01.pdf |
| pdf | IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf |