

## PULSA 800P+



3 439510 183427 >

Referencia: 018342  
EAN-13: 3439510183427  
Marca: SPIT

Designación: SPIT PULSA 800P+ EN MALETÍN

- Mayor potencia: fijación en los materiales base más duros
- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez y menos fatiga, especialmente en suspensión
- Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
- Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
- Pantalla LED que muestra el combustible y la energía de la batería

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

#### PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

#### VENTAJAS

Mayor potencia: fijación en los materiales base más duros  
Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez y menos fatiga, especialmente en suspensión  
Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos  
Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados  
Pantalla LED que muestra el combustible y la energía de la batería  
Start & Go permite 3000 disparos por carga  
Mejor protección contra el polvo: reduce la necesidad de mantenimiento

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Fijación para perfilería metálica para cartón yeso  
Fijaciones suspendidas, para suelos y paredes en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero  
Fijación de malla metálica en hormigón mediante arandela metálica de 25 mm y porta arandelas magnético

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero  
Madera

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

Designación	SPIT PULSA 800P+ EN MALETÍN
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.7 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	4.6 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.076 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.4 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C +49 °C °C

## Certificaciones

Certificación	Certificado CE Hormigón fisurado (Opción1) DOPETA Estándar
---------------	--

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	39.6
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,49
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

### Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800P SPIT MAN MAN 01.pdf</a>
pdf	<a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval_TEC_FIR_EN 01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800P SPIT TEC TD EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800P+ SPIT EXV EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf</a>