

PRO 6 CON TORNILLO

Referencia: 565646
EAN-13: 3439515656469
Marca: SPIT



3 439515 656469 >

Designación: PRO6 5X25 CON TORNILLO

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales
Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad
Ofrece un estético acabado a ras

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Estanterías
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Macizo
Placa de yeso
Hormigón Celular
Hormigón no fisurado

Características

Designación	PRO6 5X25 CON TORNILLO
Ø perforación (mm)	5 mm
Ø (mm)	5 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	25 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	2 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.28 kN
Color del material base	PURPLE
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado
Ladrillo macizo	0.2 kN
Ladrillo hueco	0.17 kN
Huella	PZ 2
Bloques de hormigón	0.23 kN
Ø tornillo máxi (mm)	4 mm
Ø tornillo míni (mm)	3 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR PRO6 WITH SCREW SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)