

## PRO 6 CON TORNILLO

Referencia: 565648  
EAN-13: 3439515656483  
Marca: SPIT



Designación: PRO6 8X40 CON TORNILLO

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

#### VENTAJAS

Se puede usar en todos los materiales  
Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato  
Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento  
La expansión inmediata impide la rotación del anclaje  
El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad  
Ofrece un estético acabado a ras

#### APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina  
Iluminación  
Estanterías  
Instalaciones eléctricas

#### MATERIALES

Ladrillo Macizo  
Placa de yeso  
Hormigon Celular  
Hormigón no fisurado

## Características

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Designación                            | PRO6 8X40 CON TORNILLO |
| Ø perforación (mm)                     | 8 mm                   |
| Ø (mm)                                 | 8 mm                   |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 50 mm                  |
| Longitud de fijación                   | 40 mm                  |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)        | 5 mm                   |
| Hormigón no fisurado C20/25            | 0.7 kN                 |
| Color del material base                | PURPLE                 |
| Tornillo de anclaje para revestimiento | Zincado                |
| Ladrillo macizo                        | 0.35 kN                |
| Ladrillo hueco                         | 0.23 kN                |
| Huella                                 | PZ 2                   |
| Bloques de hormigón                    | 0.43 kN                |
| Ø tornillo máxi (mm)                   | 6 mm                   |
| Ø tornillo míni (mm)                   | 4.5 mm                 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,00  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR PRO6 WITH SCREW SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|-----------------------------------------------------------|