

## 332



3 439510 543238 >

Referencia: 054323  
EAN-13: 3439510543238  
Marca: SPIT

Designación: SPIT 332

- Diseño ergonómico y bien equilibrado
- Múltiples posiciones de escoplo para mejorar la maniobrabilidad
- Comutador de rotación reversible
- Mandril intercambiable para aplicaciones en varios materiales
- Diseñado para reducir la vibración

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Martillo perforador picador SDS PLUS 800W

### PROMESA DEL PRODUCTO

Máxima potencia y comodidad con baja vibración

### VENTAJAS

Diseño ergonómico y bien equilibrado  
Múltiples posiciones de escoplo para mejorar la maniobrabilidad  
Comutador de rotación reversible  
Mandril intercambiable para aplicaciones en varios materiales  
Diseñado para reducir la vibración  
Cable con bola multidireccional para reducir la rotura de cables

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Perforación habitual  
Picado no intensivo

### SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

### Características

Designación	SPIT 332
Peso (EPTA)	3.6 kg
Vibraciones (EN60745)	12 m/s <sup>2</sup>
Longitud del cable	4 m
Potencia	800 W
Velocidad de rotación sin carga	1300 rpm
Frecuencia de percusión	0-4000 bpm
Energía de impacto (EPTA)	3,1 J
Vibración (EN60745)	12 m/s <sup>2</sup>
Ø Perforación máxima en acero	13 mm
Ø Perforación máxima en madera	30 mm
Ø Perforación máxima en hormigón	28 mm
Velocidad de percusión	36 Posiciones

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	35.4
Ancho artículo (cm)	10.5
Alto artículo (cm)	23.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,57
Producto empaquetado: largo (cm)	34,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	47,30
Producto empaquetado: alto (cm)	15,90
Presentación	Maletín plástico

### Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL 332 SPIT_MAN_MAN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL 332 SPIT_EXV_EXV.pdf</a>