

## UDZ

Referencia: 060084  
EAN-13: 3439510600849  
Marca: SPIT



3 439510 600849 >

Designación: UDZ6 6X40/5

- Fiable: un ATE según ETAG 001-6 en todo tipo de hormigón (fisurado y no fisurado)
- Fácil de usar: colocación mediante martillo; no es necesario un par de apriete para la expansión, se expande automáticamente bajo el peso de la aplicación por deslizamiento del cono.
- Diseño único en el mercado.
- Resistente al fuego R90

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taco de expansión metálico

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje metálico por golpeo con ETA

#### VENTAJAS

- Fiable: un ATE según ETAG 001-6 en todo tipo de hormigón (fisurado y no fisurado)  
Fácil de usar: colocación mediante martillo; no es necesario un par de apriete para la expansión, se expande automáticamente bajo el peso de la aplicación por deslizamiento del cono.  
Diseño único en el mercado.  
Resistente al fuego R90

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Perfiles metálicos  
Techos  
Placas de resistencia al fuego  
Canales  
Perfilería para PYL  
Tuberías  
Ganchos

#### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	UDZ6 6X40/5
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	50 mm
Longitud de fijación	40 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.71 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	80 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	200 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	30 mm
Diámetro de paso	7 mm
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica
Ø cabeza (mm)	13 mm

## Certificaciones

Certificación	ETA MarkedFijaciones múltiples (parte 6)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR UDZ SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	---