

PTH-S

Referencia: 054871
EAN-13: 3439510548714
Marca: SPIT



Designación: PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X115/80

- Anclaje multimaterial (A, B, C, D, E)
- Producto con ETE clase 1
- Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.
- Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.
- Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento atornillable Ø8 con tornillo metálico para fijación de EPS y lana mineral (SATE)

VENTAJAS

Anclaje multimaterial (A, B, C, D, E)
Producto con ETE clase 1
Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.
Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.
Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.
Posibilidad de montaje empotrado o en medio del aislamiento.
Compatible con arandelas adicionales Ø90.

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)
Paneles de poliestireno expandido (EPS)
Paneles de lana mineral

MATERIALES

Hormigon Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Roca arenisca
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

Designación	PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X115/80
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	115 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	80 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.54 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	25 mm
Ø cabeza (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje	25 mm
Ladrillo macizo	0.54 kN
Profundidad de anclaje mínima	25 mm

Certificaciones

Certificación	Certificado CEETAG 014 (aislamiento)
---------------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,72
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR PTH S SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---