

## PTH-S

Referencia: 054875  
EAN-13: 3439510548752  
Marca: SPIT



Designación: PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X195/160

- Anclaje multimaterial (A, B, C, D, E)
- Producto con ETE clase 1
- Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.
- Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.
- Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento atornillable Ø8 con tornillo metálico para fijación de EPS y lana mineral (SATE)

#### VENTAJAS

Anclaje multimaterial (A, B, C, D, E)  
Producto con ETE clase 1  
Cabeza de tornillo sobremoldeada en PA6 para limitar puentes térmicos.  
Amplia gama de productos para la fijación de aislamientos de 60 mm a 320 mm de espesor.  
Instalación atornillada para una instalación rápida y sencilla.  
Posibilidad de montaje empotrado o en medio del aislamiento.  
Compatible con arandelas adicionales Ø90.

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)  
Paneles de poliestireno expandido (EPS)  
Paneles de lana mineral

#### MATERIALES

Hormigon Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco  
Roca arenisca  
Hormigón no fisurado  
Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo

## Características

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Designación                                       | PTH-S TORNILLO METÁLICO 8X195/160 |
| Ø perforación (mm)                                | 8 mm                              |
| Ø (mm)                                            | 8 mm                              |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 35 mm                             |
| Longitud de fijación                              | 195 mm                            |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 160 mm                            |
| Hormigón no fisurado C20/25                       | 0.54 kN                           |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                            |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 100 mm                            |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm                            |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 25 mm                             |
| Ø cabeza (mm)                                     | 60 mm                             |
| Profundidad de anclaje                            | 25 mm                             |
| Ladrillo macizo                                   | 0.54 kN                           |
| Profundidad de anclaje mínima                     | 25 mm                             |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Certificación | Certificado CEETAG 014 (aislamiento) |
|---------------|--------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,54   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 29,00  |
| Presentación                     | Caja   |

## Enlaces

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR PTH S SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|-------------------------------------------------|