

## PTH-KZ

Referencia: 054904  
EAN-13: 3439510549049  
Marca: SPIT



Designación: PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X75/40

- Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido
- Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados
- Conductividad térmica óptima
- Cantidad de fijaciones por m2 favorable
- Instalación rápida y simple



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión de acero

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Para fijación de paneles de aislamiento de poliestireno expandido (EPS) y paneles aislantes de fibra mineral (ETICS).

#### VENTAJAS

Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido  
Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados  
Conductividad térmica óptima  
Cantidad de fijaciones por m2 favorable  
Instalación rápida y simple  
Adecuado para paneles aislantes gruesos  
Fijación premontada que puede usarse con arandelas BRAVOLL® IT PTH

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)  
Paneles de poliestireno expandido (EPS)  
Paneles de lana mineral

#### MATERIALES

Hormigon Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco  
Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido

Ladrillo hueco enlucido  
Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo

### Características

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Designación                                       | PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X75/40 |
| Ø perforación (mm)                                | 8 mm                          |
| Ø (mm)                                            | 8 mm                          |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 35 mm                         |
| Longitud de fijación                              | 75 mm                         |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 40 mm                         |
| Hormigón no fisurado C20/25                       | 0.32 kN                       |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                        |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 100 mm                        |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm                        |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 25 mm                         |
| Ø cabeza (mm)                                     | 60 mm                         |
| Profundidad de anclaje                            | 25 mm                         |
| Ladrillo macizo                                   | 0.32 kN                       |
| Profundidad de anclaje mínima                     | 25 mm                         |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Certificación | Certificado CEETAG 014 (aislamiento) |
|---------------|--------------------------------------|

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 200.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,35   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 26,00  |
| Presentación                     | Caja   |

### Enlaces

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR PTH KZ SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|--------------------------------------------------|