

PTH-KZ



Referencia: 054907
EAN-13: 3439510549070
Marca: SPIT

Designación: PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X135/100

- Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido
- Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados
- Conductividad térmica óptima
- Cantidad de fijaciones por m² favorable
- Instalación rápida y simple

3 439510 549070 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión de acero

PROMESA DEL PRODUCTO

Para fijación de paneles de aislamiento de poliestireno expandido (EPS) y paneles aislantes de fibra mineral (ETICS).

VENTAJAS

Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido
Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados
Conductividad térmica óptima
Cantidad de fijaciones por m² favorable
Instalación rápida y simple
Adecuado para paneles aislantes gruesos
Fijación premontada que puede usarse con arandelas BRAVOLL® IT PTH

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)
Paneles de poliestireno expandido (EPS)
Paneles de lana mineral

MATERIALES

Hormigón Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido

Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

| | |
|---|---------------------------------|
| Designación | PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X135/100 |
| Ø perforación (mm) | 8 mm |
| Ø (mm) | 8 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 35 mm |
| Longitud de fijación | 135 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 100 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 0.32 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima del borde (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 25 mm |
| Ø cabeza (mm) | 60 mm |
| Profundidad de anclaje | 25 mm |
| Ladrillo macizo | 0.32 kN |
| Profundidad de anclaje mínima | 25 mm |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Certificación | Certificado CEETAG 014 (aislamiento) |
|---------------|--------------------------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 200.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,94 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 29,00 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR PTH KZ SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|--|