

PTH-KZ

Referencia: 054910
EAN-13: 3439510549100
Marca: SPIT



Designación: PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X195/160

- Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido
- Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados
- Conductividad térmica óptima
- Cantidad de fijaciones por m2 favorable
- Instalación rápida y simple



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión de acero

PROMESA DEL PRODUCTO

Para fijación de paneles de aislamiento de poliestireno expandido (EPS) y paneles aislantes de fibra mineral (ETICS).

VENTAJAS

Superficie de la cabeza granulada para una adherencia óptima del enlucido
Poca profundidad de anclaje y valores de arranque elevados
Conductividad térmica óptima
Cantidad de fijaciones por m2 favorable
Instalación rápida y simple
Adecuado para paneles aislantes gruesos
Fijación premontada que puede usarse con arandelas BRAVOLL® IT PTH

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Aislamiento térmico del exterior (ITE)
Paneles de poliestireno expandido (EPS)
Paneles de lana mineral

MATERIALES

Hormigon Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido

Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

Designación	PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8X195/160
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	195 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	160 mm
Hormigón no fisurado C20/25	0.32 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	25 mm
Ø cabeza (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje	25 mm
Ladrillo macizo	0.32 kN
Profundidad de anclaje mínima	25 mm

Certificaciones

Certificación	Certificado CEETAG 014 (aislamiento)
---------------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR PTH KZ SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--