

## **FIX3**

Referencia: 057484  
EAN-13: 3439510574843  
Marca: SPIT



3 439510 574843 >

Designación: FIX3 16X185/90-75

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Ofrece una de las cargas más altas de los anclajes con aprobación ETA Opción 7
- Expansión rápida con diseño de grapa mejorado
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Anclaje perno metálico para hormigón no fisurado

#### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje de calidad aprobada por ETA para aplicaciones estándar

#### **VENTAJAS**

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Ofrece una de las cargas más altas de los anclajes con aprobación ETA Opción 7  
Expansión rápida con diseño de grapa mejorado  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones  
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

#### **CERTIFICADO CE**

#### **APLICACIONES**

Construcción en acero  
Escalera  
Barandillas  
Suspensión en vigas  
Asientos en estadio  
HVAC  
Construcción en madera  
Consola  
Abrazadera metálica

#### **MATERIALES**

Hormigón no fisurado

## Características

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Designación                                       | FIX3 16X185/90-75       |
| Ø perforación (mm)                                | 16 mm                   |
| Ø (mm)  | 16 mm                   |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 95 mm                   |
| Longitud de fijación                              | 185 mm                  |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 90 mm                   |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 12.57 kN                |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 130 mm                  |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 100 mm                  |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm                  |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 80 mm                   |
| Diámetro de paso                                  | 18 mm                   |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 20.86 kN                |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza de tuerca suelta |
| Esfuerzo de torsión                               | 100 N·m                 |

## Certificaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Certificación | ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7) |
|---------------|---|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,99  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX3 SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|--|