

## FIX3

Referencia: 057664  
EAN-13: 3439510576649  
Marca: SPIT



Designación: FIX3 12x160/85-70

- Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado
- Ofrece una de las cargas más altas de los anclaje con aprobación ETA Opción 7
- Expansión rápida con diseño de grapa mejorado
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón no fisurado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de calidad aprobada por ETA para aplicaciones estándar

#### VENTAJAS

Opción ETA 7 para uso en hormigón no fisurado  
Ofrece una de las cargas más altas de los anclaje con aprobación ETA Opción 7  
Expansión rápida con diseño de grapa mejorado  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones  
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Construcción en acero  
Escalera  
Barandillas  
Suspensión en vigas  
Asientos en estadio  
HVAC  
Construcción en madera  
Consola  
Abrazadera metálica

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado

### Características

Designación	FIX3 12x160/85-70
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	75 mm
Longitud de fijación	160 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	85 mm
Hormigón no fisurado C2025	8.5 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	65 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	15.64 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta
Esfuerzo de torsión	50 N-m

### Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón no fisurado (Opción 7)
---------------	---

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,78
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR FIX3 SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	--