



IF P800

Referencia: 060501
EAN-13: 3439510605011
Marca: SPIT

Designación: ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 60 + GAS P800IF /500

- Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor
- Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad
- Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro
- Tapón para limitar el puente térmico
- 150 kg de valor de tracción

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento con clavos premontados y gas

PROMESA DEL PRODUCTO

La solución más rápida para aplicaciones de aislamiento en varios materiales

VENTAJAS

Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor
Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad
Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro
Tapón para limitar el puente térmico
150 kg de valor de tracción

APLICACIONES

Fijación aislante flexible bajo fachada ventilada.

PRECAUCIÓN: no lo use en aplicaciones horizontales o aéreas. No apto para aislamiento de tipo rígido.

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Acero

Características

Designación	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 60 + GAS P800IF /500
Ø cabeza (mm)	90 mm
Longitud (mm)	60 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,11
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	63,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	PIN P800 IF SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--