

## **IF P800**



3 439510 605035 >

Referencia: 060503  
EAN-13: 3439510605035  
Marca: SPIT

Designación: ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 100 + GAS P800IF /500

- Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor
- Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad
- Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro
- Tapón para limitar el puente térmico
- 150 kg de valor de tracción

### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Fijación para aislamiento con clavos premontados y gas

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

La solución más rápida para aplicaciones de aislamiento en varios materiales

### **VENTAJAS**

Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor  
Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad  
Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro  
Tapón para limitar el puente térmico  
150 kg de valor de tracción

### **APLICACIONES**

Fijación aislante flexible bajo fachada ventilada.

**PRECAUCIÓN:** no lo use en aplicaciones horizontales o aéreas. No apto para aislamiento de tipo rígido.

### **MATERIALES**

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

## Características

Designación	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 100 + GAS P800IF /500
Ø cabeza (mm)	90 mm
Longitud (mm)	100 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,30
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	63,00
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">PIN P800 IF SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	--