



## IF P800

Referencia: 060504  
EAN-13: 3439510605042  
Marca: SPIT

Designación: ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 120 + GAS P800IF /500

- Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor
- Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad
- Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro
- Tapón para limitar el puente térmico
- 150 kg de valor de tracción

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijación para aislamiento con clavos premontados y gas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

La solución más rápida para aplicaciones de aislamiento en varios materiales

#### VENTAJAS

Fijación para aislamiento de hasta 200 mm de grosor  
Cuerpo realizado en polietileno de alta densidad  
Clavo HC6-27 adecuado para hormigón duro  
Tapón para limitar el puente térmico  
150 kg de valor de tracción

#### APLICACIONES

Fijación aislante flexible bajo fachada ventilada.

PRECAUCIÓN: no lo use en aplicaciones horizontales o aéreas. No apto para aislamiento de tipo rígido.

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

### Características

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Designación   | ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 120 + GAS P800IF /500 |
| Ø cabeza (mm) | 90 mm                                                       |
| Longitud (mm) | 120 mm                                                      |

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 500.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 11,07  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 58,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 63,00  |
| Presentación                     | Caja   |

### Enlaces

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">PIN P800 IF SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|------------------------------------------------|