

PPN50Ci Lithium



3 439510 141151 >

Referencia: 014115
EAN-13: 3439510141151
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA A GAS PARA CONECTORES PPN50CI LITIO

- Sonda rápida de localización de orificios: ahorro de tiempo y dinero
- Clavos anillados endurecidos: mayor calidad y seguridad
- Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas de conectores metálicos para clavos anillados endurecidos en cinta de papel de 35 a 50 mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora a gas con batería de litio para conectores metálicos

VENTAJAS

Sonda rápida de localización de orificios: ahorro de tiempo y dinero
Clavos anillados endurecidos: mayor calidad y seguridad
Medidor de potencia: muestra rápidamente la energía y el combustible restantes
Batería de litio de carga rápida: hasta 13 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
Start & Go®: permite hasta un 25 % más de disparos
Rendimiento mejorado en climas fríos
Ajuste de profundidad de uso fácil

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Conectores de madera con agujeros de 5 mm:
Conectores de ángulo
Placas de conexión
Suspensión en vigas
Zapatas
Conectores para madera
Arriostramiento

MATERIALES

Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

Características

Designación	CLAVADORA A GAS PARA CONECTORES PPN50CI LITIO
Autonomía cartucho de gas	1250 (-5°C) Tiros
Longitud del clavo	35-50 mm
Peso (EPTA)	4 kg
Tipo de montaje	Clavo Paslode en cinta
Vibraciones (EN60745)	4.2 m/s ²
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	95 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	27 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	134 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.2 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C

Certificaciones

Certificación	Certificado CE Hormigón fisurado (Opción1)DOPETA Estándar ETAG 014 (aislamiento)ETAG 020 (paleta)ETAG 029 Fuego Fijaciones múltiples (parte 6)Barra corrugada (TR023)Sísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E)SOCOTEC Ficha Técnica Hormigón no fisurado (Opción
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	32.8
Ancho artículo (cm)	38.4
Alto artículo (cm)	12.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,35
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_MAN.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_SAF.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_TEC_DOC_01.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_EXV_EXV.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf