

IM65A F16 LITIO



3 439510 133125 >

Referencia: 013312
EAN-13: 3439510133125
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA IM65A F16 LITIO

- Línea de visión óptima y cargador en ángulo: precisión en fijaciones y acceso a espacios estrechos
- Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse
- Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme
- Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para acabados de madera para puntas Brad en ángulo de 20º de cabeza de 16 de 32 a 64mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de acabados impulsada por gas, con tecnología de litio y cargador en ángulo

VENTAJAS

Línea de visión óptima y cargador en ángulo: precisión en fijaciones y acceso a espacios estrechos
Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse
Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme
Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad
Gancho de cinturón y solución fácil de atascos
Punta sin marca y bloqueo del último clavo

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Arquitrabes
Tableros para rodapiés
Panelado machihembrado
Revestimiento bajo tejado
Topes de puerta
Marcos de ventana
Molduras
Ranurado
Barandillas de escalera
Fijación de MDF

MATERIALES

Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

Características

Designación	CLAVADORA IM65A F16 LITIO
Autonomía cartucho de gas	1000 Tiros
Longitud del clavo	32-64 mm
Peso (EPTA)	2 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	2.8 m/s ²
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	92 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	100 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	131 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	2.8 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	+5°C...+49 °C

Dimensiones

Largo artículo (cm)	28.8
Ancho artículo (cm)	30.3
Alto artículo (cm)	9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,82
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

Enlaces

pdf	TOOL IM65A F16 Lithium PASLODE MAN MAN.pdf
pdf	TOOL IM65A F16 Lithium PASLODE MAN SAF.pdf
pdf	TOOL IM65A F16 Lithium PASLODE EXV EXV.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf