

## IM65 F16 LITIO



3 439510 133224 >

Referencia: 013322  
EAN-13: 3439510133224  
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA IM65 F16 LITIO

- Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse
- Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme
- Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad
- Gancho de cinturón y solución fácil de atascos

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora a gas sin cable para acabados, para puntas rectas de calibre 16 de 16 a 64 mm

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora para acabados impulsada por gas, con tecnología de litio

#### VENTAJAS

Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)  
Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse  
Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme  
Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad  
Gancho de cinturón y solución fácil de atascos  
Punta sin marca y bloqueo del último clavo

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Arquitrabes  
Tableros para rodapiés  
Panelado machihembrado  
Topes de puerta  
Revestimiento bajo tejado  
Barandillas de escalera  
Marcos de ventana  
Molduras  
Ranurado  
Fijación de MDF

#### MATERIALES

Madera

## SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

## Características

Designación	CLAVADORA IM65 F16 LITIO
Autonomía cartucho de gas	1000 Tiros
Longitud del clavo	16-64 mm
Peso (EPTA)	2.1 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	90 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	100 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	2.5 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	+5°C...+49 °C

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	28.8
Ancho artículo (cm)	30.1
Alto artículo (cm)	9

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,98
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

## Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL IM65 F16 Lithium PASLODE MAN MAN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM65 F16 Lithium PASLODE MAN SAF.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM65 F16 Lithium PASLODE EXV EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf</a>