

B-LONG F

Referencia: 567963
EAN-13: 3439515679635
Marca: SPIT



3 439515 679635 >

Designación: B-LONG 10x200/150 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
- Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
- Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
- Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial de alto rendimiento

VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
Fácil de instalar
A prueba de incendios y movimientos sísmicos

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Ventanas
Puertas
Portones
Revestimiento
Fachada
Bastidor de madera
Soportes de aislamiento

MATERIALES

Hormigon Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Aislante
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

| | |
|---|---------------------------------------|
| Designación | B-LONG 10x200/150 F CABEZA AVELLANADA |
| Ø perforación (mm) | 10 mm |
| Ø (mm) | 10 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 60 mm |
| Longitud de fijación | 200 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 150 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 2.2 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Color del material base | PURPLE |
| Distancia mínima del borde (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 200 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 50 mm |
| Diámetro de paso | 10 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 4.3 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |

Certificaciones

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Certificación | ETAG 020 (paleta)ETA Estándar |
|---------------|-------------------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,75 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | ANCHOR B-LONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
| pdf | ANCHOR B-LONG ETA-13-1068 EN_01.pdf |