

## B-LONG F

Referencia: 567965  
EAN-13: 3439515679659  
Marca: SPIT



Designación: B-LONG 10x260/210 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
- Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
- Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
- Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial de alto rendimiento

#### VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería  
La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación  
Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación  
Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón  
Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm  
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones  
Fácil de instalar  
A prueba de incendios y movimientos sísmicos

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Ventanas  
Puertas  
Portones  
Revestimiento  
Fachada  
Bastidor de madera  
Soportes de aislamiento

#### MATERIALES

Hormigon Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Aislante  
Ladrillo Hueco  
Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo

### Características

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Designación                                       | B-LONG 10x260/210 F CABEZA AVELLANADA |
| Ø perforación (mm)                                | 10 mm                                 |
| Ø (mm)                                            | 10 mm                                 |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 60 mm                                 |
| Longitud de fijación                              | 260 mm                                |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 210 mm                                |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 2.2 kN                                |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                                |
| Color del material base                           | PURPLE                                |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 100 mm                                |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 200 mm                                |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 50 mm                                 |
| Diámetro de paso                                  | 10 mm                                 |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 4.3 kN                                |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza avellanada                     |

### Certificaciones

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Certificación | ETAG 020 (paleta)ETA Estándar |
|---------------|-------------------------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,70  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

### Enlaces

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR B-LONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>  |
| pdf | <a href="#">ANCHOR B-LONG ETA-13-1068_EN_01.pdf</a> |