

## PULSA 800 INSULFAST



3 439510 183694 >

Referencia: 018369  
EAN-13: 3439510183694  
Marca: SPIT

Designación: CLAVADORA A GAS SPIT P800 INSULFAST

- Tecnología sin cable - 6 veces más rápida que la fijación mecánica y 2 veces más rápida que las clavadoras a pólvora
- Amplia gama de fijaciones para 60 - 200 mm de grosor de aislamiento
- Bajos niveles de ruido y vibración
- Bajo puente térmico - sin marcas ni manchas puntuales
- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aislamiento

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Mejore su productividad - instale con más rapidez que nunca

#### VENTAJAS

Tecnología sin cable - 6 veces más rápida que la fijación mecánica y 2 veces más rápida que las clavadoras a pólvora  
Amplia gama de fijaciones para 60 - 200 mm de grosor de aislamiento  
Bajos niveles de ruido y vibración  
Bajo puente térmico - sin marcas ni manchas puntuales  
Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga  
Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes  
Start & Go permite 3000 disparos por carga

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Fijación de aislamiento flexible en fachada ventilada

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

Designación	CLAVADORA A GAS SPIT P800 INSULFAST
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	60-200 mm
Peso (EPTA)	3.6 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	4.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB
Capacidad del cargador (clavos)	1 fijación(s)
Peso de la batería	0.076 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	5.3 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	1 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-5°C...+49 °C

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	54.4
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,10
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	46,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Maletín plástico

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

## Enlaces

pdf

[TOOL PULSA 800 INSULFAST SPIT\\_EXV\\_EXV.pdf](#)

pdf

[TOOL PULSA 800 INSULFAST SPIT\\_TEC\\_TD\\_EN.pdf](#)