

IM90Ci Litio PACK



3 439510 546543 >

Referencia: 054654
EAN-13: 3439510546543
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA IM90CI +10 PACKS 2500 CLAVOS 2,8X70 ANILLADO

- Start & Go®: hasta un 25% más de disparos
- Indicador de capacidad: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y el gas
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1h30)
- Sistema de inyección electrónica patentado para uso hasta -15 ° C, sin pérdida de productividad
- Muy buena relación peso / potencia

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para estructura de madera para clavos en cinta de papel de 50 a 90mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de litio impulsada por gas, con tecnología Start & Go®

VENTAJAS

Start & Go®: hasta un 25% más de disparos
Indicador de capacidad: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y el gas
Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1h30)
Sistema de inyección electrónica patentado para uso hasta -15 ° C, sin pérdida de productividad
Muy buena relación peso / potencia
Sonda "agresiva" de 5 clavijas para clavar en lugares estrechos
Fácil ajuste de la penetración sin herramientas

APLICACIONES

Rastreles
Montaje de armazones/Bastidores de madera
Revestimiento
Tendido de pernos
Cubierta
Cubierta plana
Paneles de cobertura
Entarimado
Panelado
Madera aglomerada
Encofrado
Plataformas

Embalaje

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

Características

Designación	CLAVADORA IM90CI +10 PACKS 2500 CLAVOS 2,8X70 ANILLADO
Autonomía cartucho de gas	1250 (-5°C) Tiros
Longitud del clavo	50-90 mm
Tipo de montaje	Clavo Paslode en cinta
Tiempo de carga	90 Min.
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	47 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	138 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Potencia	105 J
Retorno automático del pistón	Si
Número de la batería (o baterías)	1 pcs

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	104,20
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	80,00
Producto empaquetado: alto (cm)	61,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL IM90Ci PACK PASLODE EXV EXV.pdf
pdf	TOOL IM90Ci PASLODE EXV EXV.pdf
pdf	TOOL IM90Ci PASLODE MAN MAN.pdf
pdf	IMPULSE TOOLS Ci PASLODE TEC DOC 01.pdf
pdf	TOOL IM90Ci PASLODE MAN SAF.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf