

PPN50Ci Litio PACK



3 439510 544471 >

Referencia: 054447
EAN-13: 3439510544471
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA PPN50CI +2 PACKS 1250 CLAVOS 4X35 ANILLADO GALVA PLUS

- Centrador de clavado rápido: ahorro de tiempo y dinero
- Clavos anillados de acero endurecido: mejora de la calidad y seguridad
- La capacidad del testigo: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y de gas
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1:30)
- Start & Go ®: hasta un 25% más de disparos

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas de conectores metálicos para clavos anillados endurecidos en cinta de papel de 35 a 50 mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de conectores metálicos de litio impulsada por gas para uso rápido

VENTAJAS

Centrador de clavado rápido: ahorro de tiempo y dinero
Clavos anillados de acero endurecido: mejora de la calidad y seguridad
La capacidad del testigo: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y de gas
Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1:30)
Start & Go ®: hasta un 25% más de disparos
Obras sin pérdida de productividad incluso en climas fríos
Reglaje de empotramiento de fácil uso

APLICACIONES

Conectores con agujeros de 5 mm:
conectores angulares
placas de conexión
Zapatas estructurales

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	CLAVADORA PPN50CI +2 PACKS 1250 CLAVOS 4X35 ANILLADO GALVA PLUS
Autonomía cartucho de gas	1250 (-5°C) Tiros
Longitud del clavo	35-50 mm
Tiempo de carga	90 Min.
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	95 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	27 fijación(s)
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	134 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.2 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Potencia	95 J
Retorno automático del pistón	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,00
Producto empaquetado: largo (cm)	55,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_SAF.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_EXV_EXV.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_MAN.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_TEC_DOC_01.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf