



PPN50Ci Litio PACK

Referencia: 054677
EAN-13: 3439510546772
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA PPN50CI +20 PACKS 1250 CLAVOS 4X35 ANILLADO GALVA PLUS

- Centrador de clavado rápido: ahorro de tiempo y dinero
- Clavos anillados de acero endurecido: mejora de la calidad y seguridad
- La capacidad del testigo: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y de gas
- Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1:30)
- Start & Go ®: hasta un 25% más de disparos

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas de conectores metálicos para clavos anillados endurecidos en cinta de papel de 35 a 50 mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora de conectores metálicos de litio impulsada por gas para uso rápido

VENTAJAS

Centrador de clavado rápido: ahorro de tiempo y dinero
Clavos anillados de acero endurecido: mejora de la calidad y seguridad
La capacidad del testigo: indica rápidamente el nivel de carga de la batería y de gas
Batería de litio de carga rápida: hasta 13.000 disparos por carga completa (1:30)
Start & Go ®: hasta un 25% más de disparos
Obras sin pérdida de productividad incluso en climas fríos
Reglaje de empotramiento de fácil uso

APLICACIONES

Conectores con agujeros de 5 mm:
conectores angulares
placas de conexión
Zapatatas estructurales

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	CLAVADORA PPN50CI +20 PACKS 1250 CLAVOS 4X35 ANILLADO GALVA PLUS
Autonomía cartucho de gas	1250 (-5°C) Tiros
Longitud del clavo	35-50 mm
Tipo de montaje	Clavo Paslode en cinta
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	95 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	27 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	134 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.2 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Potencia	95 J
Retorno automático del pistón	Si

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	110,70
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	80,00
Producto empaquetado: alto (cm)	61,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_SAF.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_EXV_EXV.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_MAN_MAN.pdf
pdf	TOOL PPN50Ci PASLODE_TEC_DOC_01.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf