


DRIVA®



Referencia: 060083
EAN-13: 3439510600832
Marca: SPIT

Designación: DRIVA SIN TORNILLO

- No precisa de pre-perforación
- El diseño único del hilo de rosca garantiza una fijación óptima
- La punta agresiva crea un agarre rápido des del inicio
- La profundidad del tornillo ajustable ofrece una instalación flexible
- Adecuado para placas de yeso de una o dos capas

3 439510 600832 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje autorroscante para cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

Instalación rápida y sencilla en cartón yeso

VENTAJAS

No precisa de pre-perforación
El diseño único del hilo de rosca garantiza una fijación óptima
La punta agresiva crea un agarre rápido des del inicio
La profundidad del tornillo ajustable ofrece una instalación flexible
Adecuado para placas de yeso de una o dos capas
Para todo tipo de placas de yeso
Puede ser instalado con herramientas manuales o eléctricas

APLICACIONES

Montajes y accesorios internos
Instalaciones de fontanería
Instalaciones eléctricas
Señalización
Canalizaciones

MATERIALES

Placa de yeso

Características

Designación	DRIVA SIN TORNILLO
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	14 mm
Longitud de fijación	31 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	12 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	10 mm
Color del material base	BLUE
Tipo de cabeza	Cabeza cilíndrica
Huella	PZ 2
Hormigón celular	0.06 kN
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple	0.06 kN
Carga recomendada a cortante en placa de yeso simple	0.18 kN
Ø tornillo máxi (mm)	4.5 mm
Longitud mínima de rosca de la fijación	35 mm
Ø tornillo míni (mm)	4.5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR DRIVA SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---