

FIX

Referencia: 050520
EAN-13: 3439510505205
Marca: SPIT



Designación: FIX 6X55/15

- Para uso en hormigón no fisurado
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable
- Ideal para aplicaciones de carga media

3  439510 505205 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico no certificado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para aplicaciones estándar

VENTAJAS

Para uso en hormigón no fisurado
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable
Ideal para aplicaciones de carga media

APLICACIONES

Abrazadera metálica
Ángulos de soporte de ladrillos

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

| | |
|---|-------------------------|
| Designación | FIX 6X55/15 |
| Ø perforación (mm) | 6 mm |
| Ø (mm) | 6 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 41 mm |
| Longitud de fijación | 55 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 20 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.7 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Color del material base | GREY |
| Distancia mínima del borde (mm) | 50 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 40 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 35 mm |
| Diámetro de paso | 7 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.7 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza de tuerca suelta |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,33 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,50 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

pdf

[ANCHOR FIX S SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf](#)