

NYL CON COLLARETA

Referencia: 057080
EAN-13: 3439510570807
Marca: SPIT



Designación: NYL 6X30 COLLARETA

- Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
- Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
- Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón
- Disponible con collareta para fácil instalación en material hueco y acabado a ras



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon multimaterial patentado con collareta

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon resistente y duradero de alto rendimiento

VENTAJAS

Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón
Disponible con collareta para fácil instalación en material hueco y acabado a ras

APLICACIONES

Sanitarios y aparatos de cocina
Iluminación
Estanterías
Instalaciones eléctricas

MATERIALES

Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo
Piedra

Características

Designación	NYL 6X30 COLLARETA
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	35 mm
Longitud de fijación	30 mm
Color del material base	BROWN
Ø cabeza (mm)	10 mm
Profundidad de anclaje	30 mm
Ø tornillo máxi (mm)	5 mm
Ø tornillo míni (mm)	3.5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,90
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR NYL SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---