

## PROLONG F

Referencia: 566658  
EAN-13: 3439515666581  
Marca: SPIT



3 439515 666581 >

Designación: PROLONG 10X185/115 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
- Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
- Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje diseñado idealmente para materiales huecos

#### VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería  
Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco  
Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles  
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones  
Fácil de instalar

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Ventanas  
Puertas  
Portones  
Bastidor de madera  
Revestimiento

#### MATERIALES

Hormigon Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Hueco  
Hormigón no fisurado

Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Bloque Macizo

#### Características

Designación	PROLONG 10X185/115 F CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	80 mm
Longitud de fijación	185 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	115 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Diámetro de paso	10 mm
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Profundidad de anclaje	70 mm
Huella	TX 40

#### Certificaciones

Certificación	ETAG 020 (paleta)
---------------	-------------------

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,88
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

#### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR PROLONG_ETA ITW 17.0202_EN_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR PROLONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>