

PTH X

Referencia: 054833
EAN-13: 3439510548332
Marca: SPIT



3 439510 548332 >

Designación: PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8X235/190 CABEZA DE 60

- Ajuste rápido y fácil martillando a través del panel de aislamiento.
- Zona de deformación especial para un fraguado sencillo.
- Anclaje multimaterial (A, B, C, D).
- Producto con Evaluación Técnica Europea (ETA).
- Transmisión térmica + 0.000w / k.

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de aislamiento de martillo Ø8 con clavo de plástico para fijar placas de aislamiento mineral y de poliestireno expandido (EPS) en sistema SATE

VENTAJAS

Ajuste rápido y fácil martillando a través del panel de aislamiento.
Zona de deformación especial para un fraguado sencillo.
Anclaje multimaterial (A, B, C, D).
Producto con Evaluación Técnica Europea (ETA).
Transmisión térmica + 0.000w / k.
Pasador de plástico premontado.
Adecuado para arandelas de Ø90 y Ø140.

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Sistema compuesto de aislamiento térmico externo (SATE).
Paneles de poliestireno expandido (EPS).
Paneles de lana mineral.

MATERIALES

Hormigón Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

| | |
|---|---|
| Designación | PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8X235/190 CABEZA DE 60 |
| Ø perforación (mm) | 8 mm |
| Ø (mm) | 8 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 70 mm |
| Longitud de fijación | 235 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 190 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 0.27 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima del borde (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 100 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 35 mm |
| Ø cabeza (mm) | 60 mm |
| Ladrillo macizo | 0.27 kN |

Certificaciones

| | |
|---------------|---|
| Certificación | ETA Marked Certificado CEETAG 014 (aislamiento) |
|---------------|---|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,79 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 29,00 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | ANCHOR PTH X SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|---|