

PULSA 800E



3 439510 543528 >

Referencia: 054352
EAN-13: 3439510543528
Marca: SPIT

Designación: PACK PULSA 800E +2500 C6-20

- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para fijaciones mecánicas y eléctricas

PROMESA DEL PRODUCTO

Mejore su productividad - trabaje con más rapidez que nunca

VENTAJAS

Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería
Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería
Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento

APLICACIONES

Fijación de mangueras, cables y accesorios de cableado
Fijación directa de conductos eléctricos y cajas de derivación
Sistemas de fijación pisos, paredes y techos de hormigón pretensado, bloque y acero

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Acero

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	PACK PULSA 800E +2500 C6-20
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.8 kg
Tipo de montaje	Puntas
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.08 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C
Retorno automático del pistón	No

Dimensiones

Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,50
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR EN 01.pdf
pdf	TOOL PULSA 800E SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	TOOL PULSA 800E PACK SPIT_EXV_EXV.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf