

## PULSA 800P+

Referencia: 012516  
EAN-13: 3439510125168  
Marca: SPIT

Designación: PACK PULSA 800P+ +3500 C6-20



- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañon para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

#### PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

#### VENTAJAS

Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros  
Leve presión en el cañon para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos  
Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos  
Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados  
Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería  
Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería  
Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento

#### APLICACIONES

Fijación de perfiles para placas de yeso  
Fijación en suelo, sobre muros y en techos de hormigón estándar y pretensado, mampostería y acero  
Fijación de malla metálica sobre hormigón y acero con arandelas metálicas de 25 mm con un porta-arandelas magnético

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Designación                                   | PACK PULSA 800P+ +3500 C6-20 |
| Autonomía cartucho de gas                     | 500 Tiros                    |
| Longitud del clavo                            | 15-40 mm                     |
| Peso (EPTA)                                   | 3.8 kg                       |
| Vibraciones (EN60745)                         | 4.6 m/s <sup>2</sup>         |
| Tiempo de carga                               | 90 Min.                      |
| Capacidad de la batería                       | 2.2 Ah                       |
| Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m          | 96 dB(A)                     |
| Capacidad del cargador (clavos)               | 20 fijación(s)               |
| Peso de la batería                            | 0.08 kg                      |
| Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak   | 135 dB(C)                    |
| Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv       | 4.4 m/s <sup>2</sup>         |
| Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo) | 2 fijación(s)                |
| Temperatura de funcionamiento                 | -15 °C                       |
| Potencia                                      | 100 J                        |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 3,70 |
| Largo artículo (cm) | 39.6 |
| Ancho artículo (cm) | 30.9 |
| Alto artículo (cm)  | 11.4 |

## Datos packaging

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza           |
| Cantidad de contenido            | 1.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 13,40           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,00           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 71,00           |
| Presentación                     | Cartón exterior |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 31/12/2021 |

## Enlaces

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">TOOL PULSA 800P SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>                |
| pdf | <a href="#">TOOL_PULSA_800P_PACK_SPIT_TEC_DOC_02.pdf</a>          |
| pdf | <a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR_EN_01.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">TOOL_PULSA_800P+_PACK_SPIT_EXV_EXV.pdf</a>            |
| pdf | <a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf</a>              |