

PULSA 800P+

Referencia: 012521
EAN-13: 3439510125212
Marca: SPIT

Designación: PACK PULSA 800P+ +8000 C6-20



- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañon para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

VENTAJAS

Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
Leve presión en el cañon para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería
Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería
Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento

APLICACIONES

Fijación de perfiles para placas de yeso
Fijación en suelo, sobre muros y en techos de hormigón estándar y pretensado, mampostería y acero
Fijación de malla metálica sobre hormigón y acero con arandelas metálicas de 25 mm con un porta-arandelas magnético

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Acero

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

Designación	PACK PULSA 800P+ +8000 C6-20
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.8 kg
Vibraciones (EN60745)	4.6 m/s ²
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.08 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.4 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C
Potencia	100 J

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo artículo (cm)	39.6
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	21,35
Producto empaquetado: largo (cm)	61,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,00
Producto empaquetado: alto (cm)	57,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

Enlaces

pdf	TOOL PULSA 800P SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	TOOL_PULSA_800P_PACK_SPIT_TEC_DOC_02.pdf
pdf	MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR_EN_01.pdf
pdf	TOOL_PULSA_800P+_PACK_SPIT_EXV_EXV.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf