

## FIX Z XTREM LW

Referencia: 057780  
EAN-13: 3439510577806  
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM LW 12x220/125

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación

3 439510 577806 >



### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

### VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga  
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2  
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Construcción en acero  
Líneas de vida  
Muro cortina  
Suspensión en vigas  
Base de madera  
HVAC  
Construcción en madera

### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	FIX Z XTREM LW 12x220/125
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	90 mm
Longitud de fijación	220 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	125 mm
Hormigón no fisurado C2025	14.29 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	60 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	70 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	12.93 kN
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked Hormigón fisurado (Opción1) Fuego Sísmico C1 (Anejo E) Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,03
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	---