

## **TAPCON HFL**

Referencia: 058726  
EAN-13: 3439510587263  
Marca: SPIT



3 439510 587263 >

Designación: TAPCON HFL 5X40/5 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

### **VENTAJAS**

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación

3 profundidades de anclaje para Ø6

### **CERTIFICADO CE**

### **APLICACIONES**

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables

Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Losa alveolar pretensada  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	TAPCON HFL 5X40/5 CABEZA HEXAGONAL
Ø perforación (mm)	5 mm
Ø (mm)	5 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	40 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.6 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	80 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	35 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	35 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	35 mm
Diámetro de paso	7 mm
Hormigón no fisurado C2025	2 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar
---------------	-------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR TAPCON HFL SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	--