

TAPCON HFL XTREM

Referencia: 058734
EAN-13: 3439510587348
Marca: SPIT



3 439510 587348 >

Designación: TAPCON XTREM HFL 8X60/15 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales

Amplia gama de diámetros de perforación, cabezas y longitudes

El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales

3 profundidades de anclaje para Ø8 a Ø14

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Barandillas

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio
Estantería de paletización
M&E
Bandejas para cables
Marcos de ventana
Barandillas
HVAC

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON XTREM HFL 8X60/15 CABEZA HEXAGONAL
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	55 mm
Longitud de fijación	60 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	15 mm
Hormigón no fisurado C2025	3.6 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	40 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Diámetro de paso	12 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal
Dimensión Llave	13 mm

Certificaciones

Certificación	ETA Marked	ETA Estándar
---------------	------------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,56
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR TAPCON XTREM HFL SPIT TEC TD EN.pdf](#)