

TAPCON HFL XTREM

Referencia: 058743
EAN-13: 3439510587430
Marca: SPIT



Designación: TAPCON XTREM HFL 10X100/45-15 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
Certificación contra incendios
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento
El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales
Amplia gama de diámetros de perforación, cabezas y longitudes
El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales
3 profundidades de anclaje para Ø8 a Ø14

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones
Sistemas de soportación de techo o de paredes
Barandillas
Techos suspendidos
Fijaciones provisionales
Andamios
Señales de tráfico
Líneas de vida

Asientos en estadio
Estantería de paletización
M&E
Bandejas para cables
Marcos de ventana
Barandillas
HVAC

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON XTREM HFL 10X100/45-15 CABEZA HEXAGONAL
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	65 mm
Longitud de fijación	100 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	45 mm
Hormigón no fisurado C2025	5.7 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	50 mm
Diámetro de paso	14 mm
Hormigón no fisurado C2025	12.9 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal
Dimensión Llave	15 mm

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETA Estándar
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,64
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR TAPCON XTREM HFL SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)
