

## TAPCON CSK XTREM



Referencia: 058778  
EAN-13: 3439510587782  
Marca: SPIT

Designación: TAPCON XTREM CSK 8X80/35-15 CABEZA AVELLANADA

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

3 439510 587782 >

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

### VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación

3 profundidades de anclaje para Ø6

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables  
Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	TAPCON XTREM CSK 8X80/35-15 CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	55 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	3.6 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	120 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	65 mm
Diámetro de paso	11 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar
---------------	-------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,57
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR TAPCON XTREM CSK SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
-----	--