

TAPCON PAN

Referencia: 058781
EAN-13: 3439510587812
Marca: SPIT



Designación: TAPCON PAN 5X60/25 CABEZA ABOMBADA

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza cónica para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Certificación contra incendios
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento
Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Carrilería
Techos suspendidos
Soportes para ventanas
Conectores metálicos

MATERIALES

Hormigón fisurado
Losa alveolar pretensada
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON PAN 5X60/25 CABEZA ABOMBADA
Ø perforación (mm)	5 mm
Ø (mm)	5 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	60 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	25 mm
Color del material base	GREY
Diámetro de paso	7 mm
Tipo de cabeza	Cabeza de pan
Profundidad de anclaje mínima	35 mm
Huella	TX 25

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETA Estándar
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR TAPCON PAN SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--