

TAPCON ROD

Referencia: 058786
EAN-13: 3439510587867
Marca: SPIT



Designación: TAPCON ROD CABEZA ROSCADA M8/M10 6X55

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza roscada hembra para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Baja profundidad de empotramiento

Rosca doble M8/M10

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Techos suspendidos

Soportación

MATERIALES

Hormigón fisurado

Hormigón no fisurado

Características

| | |
|---|---------------------------------------|
| Designación | TAPCON ROD CABEZA ROSCADA M8/M10 6X55 |
| Ø perforación (mm) | 6 mm |
| Ø (mm) | 6 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 60 mm |
| Longitud de fijación | 55 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.43 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Color del material base | GREY |
| Distancia mínima del borde (mm) | 35 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 35 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 55 mm |
| Diámetro de paso | 8 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 4 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza roscada |
| Esfuerzo de torsión | 10 N-m |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | ETA MarkedETA Estándar |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,76 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR TAPCON ROD SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|--|