

TAPCON HFL XTREM A4



Referencia: 058809
EAN-13: 3439510588093
Marca: SPIT

Designación: TAPCON XTREM HFL 8X70/25-5 CABEZA HEXAGONAL INOX A4

3 439510 588093 >

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas
- Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación para una amplia gama de aplicaciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante de acero inoxidable con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1

Certificación contra incendios

Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación para una amplia gama de aplicaciones

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

3 profundidades de anclaje para Ø8 y Ø10

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables
Marcos de ventana
Barandillas
HVAC
Fachada
Doseles

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON XTREM HFL 8X70/25-5 CABEZA HEXAGONAL INOX A4
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	55 mm
Longitud de fijación	70 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	25 mm
Hormigón no fisurado C2025	3.6 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	120 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	65 mm
Diámetro de paso	11 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar Fijaciones múltiples (parte 6) Fuego Sísmico C1 (Anejo E)
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,86
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf

[ANCHOR TAPCON XTREM HFL A4 SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)
