

## **TAPCON HFL XTREM A4**



Referencia: 058810  
EAN-13: 3439510588109  
Marca: SPIT

Designación: TAPCON XTREM HFL 8X80/35-15 CABEZA HEXAGONAL INOX A4

3 439510 588109 >

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas
- Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación para una amplia gama de aplicaciones

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Tornillo autorroscante de acero inoxidable con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

#### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

#### **VENTAJAS**

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1

Certificación contra incendios

Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación para una amplia gama de aplicaciones

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

3 profundidades de anclaje para Ø8 y Ø10

#### **CERTIFICADO CE**

#### **APLICACIONES**

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables  
Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC  
Fachada  
Doseles

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	TAPCON XTREM HFL 8X80/35-15 CABEZA HEXAGONAL INOX A4
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	55 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	3.6 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	120 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	65 mm
Diámetro de paso	11 mm
Hormigón no fisurado C2025	7.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar Fijaciones múltiples (parte 6) Fuego Sísmico C1 (Anejo E)
---------------	---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,02
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

**Enlaces**

pdf

[ANCHOR TAPCON XTREM HFL A4 SPIT\\_TEC\\_TD\\_EN.pdf](#)