

## TAPCON CSK XTREM A4

Referencia: 058815  
EAN-13: 3439510588154  
Marca: SPIT



Designación: TAPCON XTREM CSK 10X90/35-5 CABEZA AVELLANADA INOX A4



- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante de acero inoxidable con cabeza avellanada para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

#### VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1  
Certificación contra incendios  
Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas  
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento  
3 profundidades de anclaje para Ø8 y Ø10

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Canalizaciones  
Sistemas de soportación de techo o de paredes  
Señales de tráfico  
Líneas de vida  
Asientos en estadio  
M&E  
Bandejas para cables  
Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC  
Fachada

Doseles  
Balcones

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

### Características

Designación	TAPCON XTREM CSK 10X90/35-5 CABEZA AVELLANADA INOX A4
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	65 mm
Longitud de fijación	90 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	4.3 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	130 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	85 mm
Diámetro de paso	13 mm
Hormigón no fisurado C2025	12.9 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

### Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETA Estándar
---------------	------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,02
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR TAPCON XTREM CSK A4 SPIT TEC TD EN.pdf</a>
-----	---