

## FIX Z XTREM

Referencia: 057773  
EAN-13: 3439510577738  
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 10X160/80

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

#### VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga  
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2  
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Construcción en acero  
Líneas de vida  
Muro cortina  
Suspensión en vigas  
Base de madera  
HVAC  
Construcción en madera

#### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Designación                                       | FIX Z XTREM 10X160/80 |
| Ø perforación (mm)                                | 10 mm                 |
| Ø (mm)                                            | 10 mm                 |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 75 mm                 |
| Longitud de fijación                              | 160 mm                |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 100 mm                |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 120 mm                |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 55 mm                 |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 55 mm                 |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 60 mm                 |
| Diámetro de paso                                  | 12 mm                 |
| Tipo de cabeza                                    | Tuerca + arandela     |
| Esfuerzo de torsión                               | 45 N-m                |
| Dimensión Llave                                   | 17 mm                 |
| Profundidad de anclaje mínima                     | 40 mm                 |

## Certificaciones

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación | ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,37  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>           |
| pdf | <a href="#">ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf</a> |