

## FIX Z XTREM

Referencia: 057783  
EAN-13: 3439510577837  
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 16X180/60

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

3 439510 577837 >

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

### VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga  
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2  
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

### CERTIFICADO CE

### APLICACIONES

Construcción en acero  
Líneas de vida  
Muro cortina  
Suspensión en vigas  
Base de madera  
HVAC  
Construcción en madera

### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	FIX Z XTREM 16X180/60
Ø perforación (mm)	16 mm
Ø (mm)	16 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	110 mm
Longitud de fijación	180 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	80 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	170 mm
Distancia mínima del borde (mm)	80 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	90 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	85 mm
Diámetro de paso	18 mm
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela
Esfuerzo de torsión	110 N·m
Dimensión Llave	24 mm
Profundidad de anclaje mínima	65 mm

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked Hormigón fisurado (Opción1) Fuego Sísmico C1 (Anejo E) Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,85
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf</a>