

## **FIX Z XTREM**

Referencia: 057786  
EAN-13: 3439510577868  
Marca: SPIT



3 439510 577868 >

Designación: FIX Z XTREM 20X200/60

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

### **VENTAJAS**

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga  
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2  
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación  
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

### **CERTIFICADO CE**

### **APLICACIONES**

Construcción en acero  
Líneas de vida  
Muro cortina  
Suspensión en vigas  
Base de madera  
HVAC  
Construcción en madera

### **MATERIALES**

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

Designación	FIX Z XTREM 20X200/60
Ø perforación (mm)	20 mm
Ø (mm)	20 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	130 mm
Longitud de fijación	200 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	60 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	200 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	100 mm
Diámetro de paso	22 mm
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela
Esfuerzo de torsión	160 N·m
Dimensión Llave	30 mm

## Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E) Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,86
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf</a>