

FIX Z XTREM

Referencia: 057787
EAN-13: 3439510577875
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 20X220/80

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX Z XTREM 20X220/80
Ø perforación (mm)	20 mm
Ø (mm)	20 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	130 mm
Longitud de fijación	220 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	80 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	200 mm
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	100 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	100 mm
Diámetro de paso	22 mm
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela
Esfuerzo de torsión	160 N-m
Dimensión Llave	30 mm

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,27
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf [ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf](#)

pdf [ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf](#)