

ANCHOR TAPCON PLUS HFL SPIT

Referencia: 058721
EAN-13: 3439510587218
Marca: SPIT



Designación: TAPCONPLUS HFL 10x80/5 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE



- Adecuado para uso en hormigón verde / fresco
- Solución rentable donde solo se requiere una solución temporal
- El medidor de inspección suministrado con cada caja permite al usuario verificar el producto retirado, asegurando su idoneidad para instalaciones futuras
- Fabricado con un proceso de endurecimiento por inducción que ofrece la resistencia y durabilidad en la punta de la rosca para golpear su propia rosca, pero la flexibilidad en el resto para resistir la rotura.
- Diseño de rosca patentado para mayor carga y rápida instalación

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo a hormigón reutilizable para aplicaciones temporales Ø10 a 14 mm

VENTAJAS

Adecuado para uso en hormigón verde / fresco

Solución rentable donde solo se requiere una solución temporal

El medidor de inspección suministrado con cada caja permite al usuario verificar el producto retirado, asegurando su idoneidad para instalaciones futuras

Fabricado con un proceso de endurecimiento por inducción que ofrece la resistencia y durabilidad en la punta de la rosca para golpear su propia rosca, pero la flexibilidad en el resto para resistir la rotura.

Diseño de rosca patentado para mayor carga y rápida instalación

Los productos de 10 mm y 12 mm se suministran sin arandela integrada

APLICACIONES

Encofrado

Vallas / vallas temporales

Barreras de protección temporal

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCONPLUS HFL 10x80/5 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE
Ø perforación (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	85 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	105 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	320 mm
Diámetro de paso	14 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado
Profundidad de anclaje mínima	75 mm
Huella	SW 15
Hormigón fisurado C20/25	8 kN
Hormigón fisurado C20/25	5.3 kN

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,58
Producto empaquetado: largo (cm)	20,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Cubo

Enlaces

pdf	ANCHOR TAPCON PLUS HFL SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---