

## **ANCHOR TAPCON PLUS HFL SPIT**

Referencia: 058723  
EAN-13: 3439510587232  
Marca: SPIT



Designación: TAPCONPLUS HFL 14x80/5 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE

3 439510 587232 >

- Adecuado para uso en hormigón verde / fresco
- Solución rentable donde solo se requiere una solución temporal
- El medidor de inspección suministrado con cada caja permite al usuario verificar el producto retirado, asegurando su idoneidad para instalaciones futuras
- Fabricado con un proceso de endurecimiento por inducción que ofrece la resistencia y durabilidad en la punta de la rosca para golpear su propia rosca, pero la flexibilidad en el resto para resistir la rotura.
- Diseño de rosca patentado para mayor carga y rápida instalación

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Tornillo a hormigón reutilizable para aplicaciones temporales Ø10 a 14 mm

#### **VENTAJAS**

Adecuado para uso en hormigón verde / fresco

Solución rentable donde solo se requiere una solución temporal

El medidor de inspección suministrado con cada caja permite al usuario verificar el producto retirado, asegurando su idoneidad para instalaciones futuras

Fabricado con un proceso de endurecimiento por inducción que ofrece la resistencia y durabilidad en la punta de la rosca para golpear su propia rosca, pero la flexibilidad en el resto para resistir la rotura.

Diseño de rosca patentado para mayor carga y rápida instalación

Los productos de 10 mm y 12 mm se suministran sin arandela integrada

#### **APLICACIONES**

Encofrado

Vallas / vallas temporales

Barreras de protección temporal

#### **MATERIALES**

Hormigón no fisurado

### Características

Designación	TAPCONPLUS HFL 14x80/5 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE
Ø perforación (mm)	14 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	85 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	5 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	105 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	320 mm
Diámetro de paso	18 mm
Tornillo de anclaje para revestimiento	Zincado
Profundidad de anclaje mínima	75 mm
Huella	SW 22
Hormigón fisurado C2025	8 kN
Hormigón fisurado C2025	5.3 kN

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,75
Producto empaquetado: largo (cm)	20,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Cubo

### Enlaces

pdf

[ANCHOR TAPCON PLUS HFL SPIT\\_TEC\\_TD\\_EN.pdf](#)